

## HERMES-PRO/I2S

ISDN/SIP Media Gateway



- Kompakter und leistungsfähiger ISDN/SIP-Gateway
- SIP-Trunk fähig
- Management über Web-Browser
- Integrierter Ethernetswitch
  
- Optional virtuelle CAPI für Fax-Server



# HERMES

GUTE NACHRICHTEN FÜR GUTE VERBINDUNGEN !

# HERMES-PRO/I2S

## **Vielseitig**

HERMES-PRO/I2S erlaubt die Einbindung von Telefonen und Nebenstellenanlagen mit ISDN-S0 Schnittstellen in die VoIP/SIP-Welt. Die Weiterverwendung von ISDN-Endgeräten ist dann sinnvoll, wenn diese spezielle Eigenschaften haben, die Bedienung besonders benutzerfreundlich ist oder dieses Endgerät beibehalten werden soll (sanfte Migration).

## **Flexibel**

Das Gateway kann sowohl über ein externes 5V Steckernetzteil wie auch über Power-over-Ethernet (PoE) mit Strom versorgt werden.

## **Robust**

HERMES-PRO/I2S ist ein kompaktes Gateway in einem soliden Metallgehäuse, prädestiniert für den professionellen Einsatz.

## **Anwenderfreundlich**

Das Gateway kann einfach per Webbrowser, telnet oder SSH konfiguriert werden. Ein Remote-Update ist jederzeit möglich.

## **Hardware**

- ISDN S0 Schnittstelle
- Switch mit zwei Ethernet-Schnittstellen 10/100 Mbit/s
- Statusanzeigen über LEDs
- Sehr geringer Leistungsverbrauch: 2 Watt
- Stromversorgung: 5V DC oder PoE
- Kompakte Bauform (BxHxT): 80x30x95 mm
- Stabiles Metallgehäuse
- Betriebstemperaturbereich: 0°C bis +60°C

## **Software**

- ISDN Vermittlungsprotokoll EDSS1
- Konfigurierbar für NT und TE-Modus, Mehrgeräte wie Anlagenanschluss, Termination einstellbar
- ISDN Dienstmerkmale wie CLIP, CLIR, HOLD werden unterstützt
- DHCP-Client für automatische IP-Vergabe
- NTP-Client
- Management über Webbrowser und telnet/SSH
- Update der Firmware über Webbrowser oder ftp
- Optional virtuelle CAPI für Fax-Server

**MULTIDATA**

Gesellschaft für Datentechnik und Informatik mbH  
Dieburger Straße 96A · D-64287 Darmstadt  
Telefon: +49 (0)61 51/97 67-0 · Fax 97 67-99  
E-Mail : [info@multidata.de](mailto:info@multidata.de)